CHUNGWOO SE

지중 케이블 롤러

특징

지중선 가이드 로라는 지중선 공사에 사용되며 케이블을 바닥에 닿지않고 안전하게 이송하기 위해 일정간격으로 설치되어 사용합니다. 바닥의 형상이나 조립형상에 따라 그에 적합한 용도의 로라를 선정합니다.

Straight Roller (Model No. : E6101-A)

App. Cable Dia	Max. 180mm
Working Load	300 kgf
Dimensions(LxWxH)	340x370x365 mm
Weight	6 kg

본 롤러는 케이블 포설 시 직선구간에 사용 되는 롤러 입니다.

Straight Roller (Model No. : E6104-A)

App. Cable Dia	Max. 180mm
Working Load	400 kgf
Dimensions(LxWxH)	340x650x430 mm
Weight	10 kg

본 롤러는 케이블 포설 시 곡선구간에 사용 되는 롤러 입니다.

Straight Roller (Model No. : E6102)

App. Cable Dia	Max. 180mm
Working Load	400 kgf
Dimensions(LxWxH)	340x650x430 mm
Weight	10 kg

본 롤러는 케이블 포설 시 비계파이프 가대에 설치 하여 케이블을 안내하는 롤러 입니다.

Guide & Stand Roller (Model No. : E6303-S4)

CHUNGWOO SE
258-2 SIMOKECHEON-RO, HYEONDO-MYEON, SEOWON-GU, CHEONGJU-SI, CHUNGBUK-DO, 363-823, KOREA
TEL/FAX : +82-(0)43-269-1116 / +82-(0)43-269-1183. E-MAIL:CWSE@CWSE.CO.KR

App. Cable Dia	Max. 180mm
Working Load	400 kgf
Dimensions(LxWxH)	1,050x600x440 mm
Weight	20 kg

본 롤러는 드럼 앞에 설치하여 케이블 포설 시 케이블을 안내하는 롤러 입니다.

Rope Protecting Roller (Model No. : E6303-R5)

App. Cable Dia	Max. 180mm
Working Load	400 kgf
Dimensions(LxWxH)	260x220x130 mm
Weight	5 kg

본 롤러는 케이블 포설 시 케이블 견인용 와이어 또는 로프를 보호하기 위한 롤러 입니다.

Rope Protecting Roller (Model No. : E6303-R5)

App. Cable Dia	Max. 210mm
Working Load	1,000 kgf
Dimensions(LxWxH)	400x415x450 mm
Weight	40 kg

본 롤러는 트렌치 구간 케이블 포설 시 코너 구간에 고정하여 사용하는 사면 롤러 입니다.

- 상기 모델 외 주문제작 가능합니다

258-2 SIMOKECHEON-RO, HYEONDO-MYEON, SEOWON-GU, CHEONGJU-SI, CHUNGBUK-DO, 363-823, KOREA
TEL/FAX : +82-(0)43-269-1116 / +82-(0)43-269-1183. E-MAIL:CWSE@CWSE.CO.KR