UNDER ROLLER

특징

- 본 장비는 지중선(UNDER GROUND & HIGH VOLTAGE CABLE) 포설 또는 회수하기 위한 장비로써 지중선을 드럼에서 풀어주거나 감는 용도의 장비입니다.
- 정역 구동 및 속도조절 기능으로 작업 현장에 따라 유기적으로 적용이 가능 합니다.
- 당사의 캐터필라(CW360 & CW350 Series)와 함께 사용할 수 있습니다.
- 간단한 분해 조립 구조로 되어 있어 이동 및 설치 가 간편합니다.
- 웜기어 구조로써 탁월한 브레이크 성능과 튼튼한 내구도를 자랑 합니다.

SPECIFICATION

Model No.	CWUR-1.3T
Rotation force	1,300 kgf
Rotation speed	2 ~ 12 m/min
Power Source	220V , 60HZ , 3P
Motor	3.75kW*2ea
Amp	13.6A*2
Dimensions(LxWxH)	1,000*900*800*2ea
Total weight	850 kg

258-2 SIMOKECHEON-RO, HYEONDO-MYEON, SEOWON-GU, CHEONGJU-SI, CHUNGBUK-DO, 363-823, KOREA
TEL/FAX : +82-(0)43-269-1116 / +82-(0)43-269-1183. E-MAIL:CWSE@CWSE.CO.KR